

## Muestra del Producao



## Product Descripción

Esta máquina empacadora es adecuada para productos líquidos como salsa de soya, salsa de chile, miel, ketchup, salsa tártara, mantequilla líquida, zumo, leche, enjuague bucal, gel de ducha, champú, etc.

## Ventajas del producto

### Principales características

1. Esta máquina puede completar automáticamente una serie de procesos como la alimentación, el llenado, el prensado y el corte de la película.
2. El aparato eléctrico adopta un sistema de control importado, y puede equiparse con un dispositivo de compensación de fugas y material faltante y un dispositivo de detección y eliminación de partículas faltantes de acuerdo con los requisitos del cliente.
3. Toda la máquina adopta una combinación segmentada: la formación, alimentación y termosellado de PVC son una sección, y la formación en frío, termosellado y punzonado de aluminio tropical se pueden dividir en una sección para empaquetar por separado.
4. Adopte el sistema de control fotoeléctrico, alimentación automática de PVC, PTP, Embalaje de duraluminio, punzonado automático de bordes de desecho, para garantizar la estabilidad de la sincronización de múltiples estaciones de ultra larga distancia.
5. Puede equiparse con un dispositivo de detección y corrección fotoeléctrico, equipado con tracción de motor paso a paso importado, impresión y empaque de gráficos y texto, para optimizar el grado de empaque.
6. Se adopta el último mecanismo de transmisión doméstico de alta potencia, y el eje de transmisión principal es impulsado por la cadena de pelotón, lo que elimina el error y el ruido de otras transmisiones de engranajes.

## Especificaciones del producto

<b>Modelo</b>	JYT-115
<b>Frecuencia de corte</b>	10-30 veces/minuto
<b>Capacidad de producción</b>	1200-2400Placas/hora
<b>Área y profundidad máximas de formado</b>	80*110*14 mm, la profundidad se puede personalizar a 30 mm
<b>Rango de carrera estándar</b>	20-70 mm (se puede diseñar según los requisitos del cliente)
<b>Sección estándar</b>	80*57mm (se puede diseñar según el cliente requisitos)
<b>presión del aire</b>	0,6-0,8 mpa, compresor de aire preparado o pedido por el cliente
<b>Potencia total de la fuente de alimentación</b>	380V/220V 50Hz 3.2Kw
<b>Potencia del electrodo principal</b>	0.75Kw
<b>película dura de PVC</b>	0,15-0,5*80mm
<b>Papel de aluminio PTP</b>	0,02-0,035*80mm
<b>Papel de diálisis</b>	50-100g*80mm
<b>Enfriamiento de moldes</b>	Agua del grifo o agua circulante
<b>Dimensiones</b>	1600*600*1100mm
<b>peso</b>	450Kg
<b>índice de ruido</b>	<75dBA

## Pago

Puedes pagar el 100% T/T , Ali-pago, 70% L / C a primera vista Estaría disponible para banco calificado.

## Logística

Se puede enviar por los términos de Ex-work, FCA,FOB,CNF,CIF por mar o por aire DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., según el transportista del comprador o el nuestro.

## Preguntas más frecuentes

### Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestro propio marca y líneas de producción.

### Q2.¿Qué hay de la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos .

### Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

### Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. pronto. Gracias.

**Q5.¿Puedo enviar muestras to tú ¿pruebas?**

A5: ¡Sí! Le invitamos a enviarnos sus productos. Probar por nuestra maquina

**Q6.¿Puedo visitar su fábrica?**

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente ( [fábrica de máquinas de embalaje de agitadores de café de china](#)).