

Échantillon de produit



Produit La description

Cette machine à emballer convient aux produits liquides tels que la sauce soja, la sauce chili, le miel, ketchup, sauce tartare, beurre liquide, jus, lait, bain de bouche, gel douche, shampoing, etc.

Avantages du produit

Caractéristiques principales

1. Cette machine peut effectuer automatiquement une série de processus tels que l'alimentation, le remplissage, le pressage et la découpe du film.
2. L'appareil électrique adopte un système de contrôle importé, et il peut être équipé d'un dispositif de compensation de matériau et de fuite manquant et d'un dispositif de détection et d'élimination des particules manquantes selon les exigences du client.
3. L'ensemble de la machine adopte une combinaison segmentée : le formage, l'alimentation et le thermoscellage du PVC constituent une seule section, et le formage à froid, le thermoscellage et le poinçonnage de l'aluminium tropical peuvent être divisés en une seule section pour un emballage séparé.
4. Adoptez le système de contrôle photoélectrique, alimentation automatique de PVC, PTP, emballage en duralumin, poinçonnage automatique des bords des déchets, pour assurer la stabilité de la synchronisation multi-stations ultra-longue distance.
5. Il peut être équipé d'un dispositif de détection et de correction photoélectrique, équipé d'une traction de moteur pas à pas importée, d'une impression et d'un emballage de graphiques et de textes, afin d'optimiser la qualité de l'emballage.
6. Le dernier mécanisme de transmission domestique haute puissance est adopté et l'arbre de transmission principal est entraîné par la chaîne de peloton, ce qui élimine les erreurs et le bruit des autres transmissions à engrenages.

Spécification de produit

Modèle	JYT-115
Fréquence de coupe	10-30 fois/min
Capacité de production	1200-2400Plaques/heure
Zone et profondeur de formage maximales	80*110*14mm, la profondeur peut être personnalisée à 30mm
Plage de course standard	20-70 mm (peut être conçu selon les exigences du client)
Coupe standard	80*57mm (peut être conçu selon le client conditions)
pression de l'air	0,6-0,8 mpa, compresseur d'air préparé ou commandé par le client
Puissance totale de l'alimentation	380V/220V 50Hz 3.2Kw
Puissance de l'électrode principale	0.75Kw
Film dur en PVC	0,15-0,5*80 millimètres
Feuille d'aluminium PTP	0,02-0,035*80 millimètres
Papier de dialyse	50-100g*80mm
Refroidissement du moule	Eau du robinet ou eau courante
Dimensions	1600*600*1100 millimètres
lester	450Kg
Indice de bruit	<75dBA

Paiement

Vous pouvez payer à 100% T/T , Ali-pay, 70% L / C en vue serait disponible pour la banque qualifiée.

Logistique

Il peut être expédié selon les conditions Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF par voie maritime ou aérienne DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc., en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant ?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre marque et lignes de production.

Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2 : nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un à l'aide d'une ligne de vieillissement, d'appareils et d'instruments professionnels. pour garantir la qualité de tous les produits

Q3.Que diriez-vous du prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande ?

A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5.Puis-je envoyer échantillons to tu essai?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à nous envoyer vos produits tester par notre appareil.

Q6.Puis-je visiter votre usine ?

A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à l'heure qui vous convient ([Usine de machine à emballer d'agitateurs de café de Chine](#)).