

Campione del prodota



Prodotto Descrizione

Questa confezionatrice è adatta per prodotti liquidi come salsa di soia, salsa di peperoncino, miele, ketchup, salsa tartara, burro liquido, succhi di frutta, latte, collutorio, gel doccia, shampoo, ecc.

Vantaggi del prodotto

Caratteristiche principali

1. Questa macchina può completare automaticamente una serie di processi come l'alimentazione del film, il riempimento, la pressatura e il taglio.
2. L'apparecchio elettrico adotta un sistema di controllo importato e può essere dotato di materiale mancante e dispositivo di compensazione delle perdite e dispositivo di rilevamento e rimozione delle particelle mancanti in base alle esigenze del cliente.
3. L'intera macchina adotta una combinazione segmentata: la formatura, l'alimentazione e la termosaldatura del PVC sono una sezione e la formatura a freddo, la termosaldatura e la punzonatura dell'alluminio tropicale possono essere divise in una sezione per l'imballaggio separato.
4. Adottare il sistema di controllo fotoelettrico, l'alimentazione automatica di PVC, PTP, imballaggio in duralluminio, punzonatura automatica dei bordi di scarto, per garantire la stabilità della sincronizzazione multi-stazione a lunga distanza.
5. Può essere dotato di dispositivo di rilevamento e correzione fotoelettrico, dotato di trazione del motore passo-passo importato, stampa e confezionamento di grafica e testo, per ottimizzare il grado di confezionamento.
6. Viene adottato l'ultimo meccanismo di trasmissione ad alta potenza domestico e l'albero di trasmissione principale è azionato dalla catena del plotone, che elimina l'errore e il rumore di altre trasmissioni ad ingranaggi.

Specifiche di prodotto

Modello	JYT-115
Frequenza di taglio	10-30 volte/min
Capacità produttiva	1200-2400Piatti/ora
Massima area di formatura e profondità	80*110*14 mm, la profondità può essere personalizzata a 30 mm
Gamma corsa standard	20-70 mm (può essere progettato in base alle esigenze del cliente)
Sezione standard	80*57mm (può essere progettato in base al cliente requisiti)
pressione dell'aria	0,6-0,8 mpa, compressore d'aria preparato o ordinato dal cliente
Potenza totale di alimentazione	380V/220V 50Hz 3.2Kw
Potenza dell'elettrodo principale	0,75 Kw
Pellicola rigida in PVC	0,15-0,5*80 mm
PTP Foglio di alluminio	0,02-0,035*80 mm
Carta di dialisi	50-100 g*80 mm
Raffreddamento stampi	Acqua di rubinetto o acqua di ricircolo
Dimensioni	1600*600*1100 mm
il peso	450 kg
Indice di rumore	<75dBA

Pagamento

Puoi pagare al 100% T/T , Ali-pay, 70% L/C a vista sarebbe disponibile per una banca qualificata.

la logistica

Può essere spedito in termini di Ex-work, FCA, FOB, CNF, CIF via mare o per via aerea DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc, in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro.

FAQ

Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con il nostro marchio e linee di produzione.

Q2.Come circa la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e i team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando una linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità per tutti i prodotti .

Q3. Come circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine?

A4: Contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso inviare campioni to voi test?

A5: Sì! Siete invitati a inviarci i vostri prodotti testare di la nostra macchina.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno ([**fabbrica di macchine imballatrici per agitatori di caffè in porcellana**](#)).