

Amostra do produpara



produtos Descrição

Esta máquina de embalagem é adequada para produtos líquidos como molho de soja, molho de pimenta, mel,

ketchup, molho tártaro, manteiga líquida, suco, leite, enxaguante bucal, gel de banho, xampu, etc.

Vantagens do produto

Principais características

1. Esta máquina pode completar automaticamente uma série de processos como alimentação de filme, enchimento, prensagem e corte.
2. O aparelho elétrico adota sistema de controle importado e pode ser equipado com dispositivo de compensação de vazamento e material ausente e dispositivo de detecção e remoção de partículas ausentes de acordo com os requisitos do cliente.
3. A máquina inteira adota uma combinação segmentada: formação de PVC, alimentação e selagem a quente são uma seção, e conformação a frio de alumínio tropical, selagem a quente e perfuração podem ser divididos em uma seção para embalagem separada.
4. Adote o sistema de controle fotoelétrico, alimentação automática de PVC, PTP, embalagem de duralumínio, perfuração automática de bordas de resíduos, para garantir a estabilidade da sincronização de várias estações de longa distância.
5. Pode ser equipado com dispositivo de detecção e correção fotoelétrico, equipado com tração por motor de passo importado, impressão e embalagem de gráficos e texto, para otimizar o grau de embalagem.
6. O mais recente mecanismo de transmissão doméstico de alta potência é adotado, e o eixo de transmissão principal é acionado pela corrente do pelotão, o que elimina o erro e o ruído de outras transmissões de engrenagem.

Especificação do produto

Modelo	JYT-115
Frequência de corte	10-30 vezes/min
Capacidade de produção	1200-2400Placas/hora
Máxima área de formação e profundidade	80*110*14mm, a profundidade pode ser personalizada para 30mm
Faixa de curso padrão	20-70 mm (pode ser projetado de acordo com os requisitos do cliente)
Seção padrão	80*57mm (pode ser projetado de acordo com o cliente requisitos)
pressão do ar	0,6-0,8 mpa, compressor de ar preparado ou encomendado pelo cliente
Potência total da fonte de alimentação	380V/220V 50Hz 3,2Kw
Potência do eletrodo principal	0,75Kw
filme duro de PVC	0,15-0,5*80 mm
Folha de alumínio PTP	0,02-0,035*80 mm
Papel de diálise	50-100g*80mm
Resfriamento do molde	Água da torneira ou água circulante
Dimensões	1600*600*1100 milímetros
peso	450Kg
Índice de ruído	<75dBA

Pagamento

Você pode pagar em 100% T/T , Ali-pay, 70% L/C à vista estaria disponível para o banco qualificado.

Logística

Ele pode ser enviado por termos de ex-work, fca, fob, cnf, cif por mar ou por via aérea dhl, ups, fedex, tnt, ems etc, com base no remetente do comprador ou no nosso.

Perguntas frequentes

Q1.Você é um fabricante?

A1: Sim, nós somos um fabricante experiente com nosso próprio marca e linhas de produção.

Q2.Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos e instrumentos profissionais para garantir a qualidade de todos os produtos

Q3.Como sobre o preço?

A3: somos fabricantes e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4.Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós, responderemos com o preço do produto, especificações, embalagem etc. em breve. Obrigada.

Q5. Posso enviar amostras to vocês testando?

A5: Sim! Você está convidado a nos enviar seus produtos testar por nossa máquina.

Q6. Posso visitar sua fábrica?

A6: sim, bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu horário conveniente ([China fábrica de máquinas de embalagem de agitadores de café](#)).