

Образец продукта



Товар Описание

Эта упаковочная машина подходит для жидких продуктов, таких как соевый соус, соус чили, мед, кетчуп, соус тартар, жидкое масло, сок, молоко, жидкость для полоскания рта, гель для душа, шампунь и т. д.

Преимущества продукта

Основные характеристики

1. Эта машина может автоматически выполнять ряд процессов, таких как подача пленки, наполнение, прессование и резка.
2. В электроприборе используется импортная система управления, и он может быть оснащен устройством компенсации недостающих материалов и утечек, а также устройством обнаружения и удаления недостающих частиц в соответствии с требованиями заказчика.
3. Вся машина использует сегментированную комбинацию: формование ПВХ, подача и термосварка являются одной секцией, а холодное формование тропического алюминия, термосварка и штамповка могут быть разделены на одну секцию для отдельной упаковки.
4. Принять фотоэлектрическую систему управления, автоматическую подачу ПВХ, РТР, дюралюминиевая упаковка, автоматическая штамповка краев отходов, чтобы обеспечить стабильность сверхдальней многостанционной синхронизации.
5. Он может быть оснащен фотоэлектрическим устройством обнаружения и коррекции, оснащен импортным шаговым двигателем, печатью и упаковкой графики и текста для оптимизации качества упаковки.
6. Принят новейший отечественный высокомоментный трансмиссионный механизм, а главный вал трансмиссии приводится в движение взводной цепью, что устраняет ошибку и шум других зубчатых передач.

Спецификация продукта

Модель	JYT-115
Частота резки	10-30 раз/мин
Производственная мощность	1200-2400тарелок/час
Максимальная площадь формования и глубина	80*110*14 мм, глубина может быть изменена до 30 мм
Стандартный диапазон хода	20-70 мм (могут быть разработаны в соответствии с требованиями заказчика)
Стандартный раздел	80*57мм (могут быть разработаны по желанию заказчика требования)
давление воздуха	0,6-0,8 МПа, воздушный компрессор подготавливается или заказывается заказчиком
Суммарная мощность источника питания	380 В/220 В 50 Гц 3,2 кВт
Мощность основного электрода	0,75 кВт
Жесткая пленка ПВХ	0,15-0,5*80 мм
ПТП Алюминиевая фольга	0,02-0,035*80 мм
Диализная бумага	50-100г*80мм
Охлаждение формы	Водопроводная или обратная вода
Габаритные размеры	1600*600*1100 мм
масса	450 кг
Индекс шума	<75 дБА

Оплата

Вы можете оплатить 100% Т/Т , Али-пэй, 70% Аккредитив по предъявлении будет доступен для квалифицированного банка.

Логистика

Он может быть отправлен на условиях франко-завод, FCA, FOB, CNF, CIF морским или воздушным транспортом DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и т. д., в зависимости от экспедитора покупателя или нашего.

Часто задаваемые вопросы

Q1.Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с собственным брендом и производственные линии.

Q2.Как насчет качества продукции?

A2: Наши технические специалисты и группы контроля качества тестируют продукты один за другим, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты. чтобы гарантировать качество всей продукции .

Q3.Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4.Как разместить заказ?

A4: свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы ответим вам с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. д. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Могу ли я отправить образцы к ты тестирование?

A5: Да! Вы можете отправить нам свою продукцию тестировать по наша машина.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, добро пожаловать на нашу фабрику в удобное время ([завод по производству упаковочных машин для кофе в Китае](#)).